






Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

ZP.3400-2/1/2022

Część numer 1 – Dostawa mebli

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	<p>krzesło ISO</p> 	<ul style="list-style-type: none">– tapicerka: czarna,– rama: czarna,– profil: stalowy,– udźwig: 120 kg i więcej	60				

2.	<p>Zestaw okrągłych loftowych stolików</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - blat – płyta meblowa MDF okleina, kolor orzech, - podstawa – stal malowana proszkowo, kolor czarny, - wymiary: <p><u>większy stolik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: 36 cm, • średnica: 80 cm, • grubość blatu: 1,8 cm. <p><u>mniejszy stolik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: 32 cm, • średnica: 60 cm, • grubość blatu: 1,8 cm. 	2				
3.	<p>Sofa dwuosobowa</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: ciemnoszara, - szerokość: 180 cm, - głębokość: 88 cm, - wysokość: 66 cm, - głębokość siedziska: 54 cm, - wysokość siedziska: 43 cm. 	2				

4.	<p>Wieszak szatniowy podwójny na kółkach z hamulcem</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - wieszak metalowy, mobilny, - podwójne haczyki, zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, - kółka wyposażone są w hamulec, - kolor: czarny, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • długość: 180 cm, • wysokość: 175 cm, • głębokość: 80 cm. 	1				
5.	<p>Stoły rozkładane</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - rozmiar ok. 180 cm x 75 cm, - kolor: czarny, - rozkładany, składany w walizkę, - metalowy stelaż 	5				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 2 – Wykonanie, montaż i dostawa mebli

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Zabudowa meblowa według indywidualnego zamówienia	<p>- Projekt zabudowy uwzględniający parametry wyposażenia:</p> <p>Szafka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 szuflady, blumantarotandembox, - szerokość 80 cm, - kolor biały, <p>Korpus oraz fronty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyta laminowana szary perłowy, - uchwyty krawędziowe malowane proszkowo <p>Zlewozmywak półtora komorowy z prągnitu z baterią</p> <p>Szafka z półkami</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 40 cm, - zawiasy z cichym domykiem Blum, - front i korpus: płyta laminowana szary perłowy, - uchwyt krawędziowy malowane proszkowo. <p>Szafka</p> <ul style="list-style-type: none"> - zlewowa szerokość 65 cm, - zawiasy z cichym domykiem: Blum, - front i korpus: płyta laminowana 	1 komplet				



		<p>szary perłowy, – uchwyt krawędziowy malowane proszkowo.</p> <p>Zabudowa zmywarki – szerokość 60 cm, – płyta laminowana szary perłowy, – uchwyt krawędziowy malowany proszkowo.</p> <p>Blaty laminowane Dąb Hamilton wymiary: 1) 161,65 cm x 60 cm z wcinką w narożniku 2) 128 cm x 60 cm z wcinką w narożniku 3) 208 cm x 30 cm z kątownikami</p> <p>Półki wiszące – 2 sztuki – szerokość 36 cm – płyta Dąb Hamilton</p> <p>Szafka wisząca – 2 sztuki – szerokość 60 cm – zawiasy z cichym domykiem : Blum – otwieranie : system tip-on korpus oraz front : płyta laminowana Dąb Hamilton</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Województwo
Kujawsko-Pomorskie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 3 – Dostawa sprzętu AGD

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Zmywarka	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 60 cm, - wysokość: 84 lub 85 cm, - głębokość: 60 cm, - kolor: stalowy/srebrny, - zdejmowany blat, - ilość programów zmywania: min. 6, - pojemność kompletów: min. 13, - klasa zmywania: A, - klasa suszenia: A. 	1				
2.	Lodówka	<ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 185,5 cm, - pojemność: 370 l, - chłodziarka: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 59,5 cm, • głębokość 71,2 cm. 	1				
3.	Czajnik elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> - element grzejny, - płaska grzałka płytkowa, - filtrAntyosadowy, - obrotowa podstawa, - pojemność min 1,7 l, - wskaźnik poziomu wody, - wykonanie: stal nierdzewna 	2				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 4 –Dostawa sprzętu oświetleniowego

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Głowa ruchoma	<ul style="list-style-type: none"> – Zasilanie AC100-240V, 50/60Hz, – Gniazdo zasilania IEC wejściowe, – Pobór prądu 90 W, – Stopień ochrony IP 20, – Źródło światła Moduł LED 60 W, – Kąt świecenia 15°, – Funkcje wbudowane programy, sterowanie DMX, dźwiękiem, master/slave, wbudowany mikrofon, – Tarcza kolorów 1 7 kolorów + otwarty, – Tarcza gobo 1 5 wymiennych rotacyjnych + open, – Pryzmat 3-ścienny statyczny, – Fokos 0-100% liniowy regulowany za pomocą sygnału DMX, – Dimer 0-100%, – Strobo 0 do 20 błysnięć na sekundę, – Ruch Pan540°, Tilt210°, – Złącza DMX 3 pinowe, – Ilość kanałów DMX 2 tryby do wyboru (5/15 kanałów), – Wskaźnik sterowania wyświetlacz LED, – Wymiary 195mm x 145 mm x 330 mm, 	8				
2.	Par LED	<ul style="list-style-type: none"> – Kolor: czarny, 	9				

		<ul style="list-style-type: none"> - Typ oświetlenia efekt / multieffekt, - Paleta barw RGB, - Źródło światła 9x1W LED, - Kąt świecenia (°) 15° – 45°, - Sterowanie automatyczne, ręczne, DMX, - Tryby pracy auto, sound, master/slave, DMX, - Złącza danych DMX 3-pin, - Pobór mocy (W) 10 W, - W zestawie uchwyt montażowy. 					
3.	Wytwornica dymu	<ul style="list-style-type: none"> - Moc grzałki: 615 W, - Wyjście mgły, maks .: 34 metrów sześciennych na minutę, - pojemność: 1,2 l płynu, - Czas nagrzewania: 2 min, - moc .: 230 V ~ (AC), 50 Hz - Wymiary: 280 x 330 x 380 mm, 	1				
4.	Sterownik oświetlenia	<ul style="list-style-type: none"> - Powierzchnia kontrolna USB do mniejszych zastosowań i do zastosowań profesjonalnych, - 10 klawiszy funkcyjnych, - 4 enkodery cyfrowe, - Przenośna, wytrzymała i lekka konstrukcja, - Złącze USB dla ONYX w systemach PC lub jako skrzydło rozszerzające dla wszystkich konsol ONYX, - Zintegrowane wyjście DMX z możliwością rozszerzenia do 128 wszechświatów, - Urządzenie USB Plug and Play bez zewnętrznego źródła zasilania, 	1				

		– Opcja montażu w stojaku.					
5.	Kratownica	<ul style="list-style-type: none"> – Szerokość : 290 mm – Głębokość : 290 mm – Długość : 0,5 - 4,0 m – Materiał: Aluminium EN AW-6082 T6 – Lamelka: 16x2 mm – Średnica rury 51x2 mm 	6				
6.	Haki do montażu kratownicy	-Komplet	1				
7.	Splitter DMX	<ul style="list-style-type: none"> – Zasilanie: AC88~256V, 50/60H,z – Bezpiecznik: F1A 250V, – Gniazda DMX: 3-pinowe typu XLR, – Ilość linii DMX: 2, – Ilość kanałów DMX: 8, – W zestawie: przewód zasilający PowerCon, – Wymiary: 482 x 123 x 44 mm. 	1				
8.	Hak do montażu głów	<ul style="list-style-type: none"> – Typ produktu: gęsia szyja, – Materiał: stal, – Kolor: czarny, – Gwint: 3/8", – Średnica: 15 mm, – Długość: 320 mm. 	9				

9.	Listwa	<ul style="list-style-type: none"> - Listwa 16A - 3fazy 230V 	1				
10.	Kabel	<ul style="list-style-type: none"> - DMX 1m 	15				
11.	Kabel	<ul style="list-style-type: none"> - DMX 3m 	10				
12.	Kabel	<ul style="list-style-type: none"> - DMX 5m 	10				
13.	listwy - Stairville	<ul style="list-style-type: none"> - Kolor: czarno-srebrny, - Materiał: aluminium, - Wymiary: 37,5 x 11 x 9,5 cm (dł. x szer. x wys.), - Ustawienie gniazd: 45°, - Listwa z 6 gniazdami. 	10				
14.	Naświetlacz architektoniczny zewnętrzny	<ul style="list-style-type: none"> - źródło światła: Diody LED 32x12W RGBWA-UV Full Color, - częstotliwość odświeżania diod: 400 Hz bez migotania Kąt wiązki: 25 °, - strumień świetlny: 2500 luksów, - system kolorów - Źródło LED RGBWA-UV Pełny kolor, - liniowy ściemniacz 0-100%, - regulowany efekt stroboskopowy, - makra kolorów wybierane przez DMX, 	6				

		<ul style="list-style-type: none"> -Sterowanie 8 sektoramiSterowanie i programowanie, -Dostępnych 6 konfiguracji DMX: 6/10/11/16/48/96 kanałów Wbudowany bezprzewodowy nadajnik-odbiornik DMX, -Niebieski wyświetlacz graficzny LCD, - Szkło hartowane z przodu, -Pozycjonowanie „podświetlenia” z regulowanym kątem, -Stopień ochrony: IP65, -3-polowe złącza DMX XLR IP65 IN / OUT, -Zasilanie: napięcie wejściowe: AC ~ 100-240 V, 50/60 Hz, -zasilacz impulsowy - maksymalna moc: 390 W przy 230 VAC • IP65 Złącza Powercon True ONE IN / OUT, -30 metrów okablowania, 					
15.	Listwa oświetleniowa	<ul style="list-style-type: none"> -źródło światła: 16 sztuk diod LED RGBAW 5w1 o mocy 10W, -strumień świetlny: 4681 lm, -strumień świetlny przy 2 mw ,luksach: czerwony 1119, zielony 2523, niebieski 497, biały 2737, łącznie 6556, -sterowanie: DMX (5/7/9/80 kanałów) automatyczne programy i gradienty kolorów, master/slave, -statyczne kolory regulowane za pomocą wyświetlacza, -klasa ochrony: IP65, -wejście i wyjście DMX: Seetronic XLR 3-pin 	16				

		<p>IP65,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wejście i wyjście zasilania: Seetronic Power Twist TR1 IP65, - temperatura otoczenia: -20° do + 45°, - czarna obudowa wykonana z aluminium, - zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, - pobór mocy: max. 190 W. - 30 metrów okablowania 					
16.	Reflektor zewnętrzny	<ul style="list-style-type: none"> - 7x 10W 4-in-1 LEDs Różne ustawienia kolorów, - zaprogramowane pokazy Dimmer 0 - 100% 4 lub 8 kanałów DMX, - master/Slave Tryb aktywacji dźwiękiem Wejście/wyjście DMX 3-pin XLR, - aluminiowa obudowa Wodoodporny, - kolory: RGBW LED: 7x10W - kanały DMX: 4 lub 8 - Zasilanie: 100-240VAC / 50-60Hz - IP 65 - 30 metrów okablowania 	26				
17.	DMX	<ul style="list-style-type: none"> - DMX dwa wejścia LLT 	2				
18.	Lampa	<ul style="list-style-type: none"> - Źródło: zimna biała dioda LED, - Pobór mocy: 380 W, - Połączenia 3 i 5-pinowe wejście/wyjście DMX, - Wejście i wyjście zasilania IP65. 	1				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Województwo
Kujawsko-Pomorskie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 5 – Dostawa sceny i elementów sceny

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Scena mobilna	– podest sceniczny czarny, – wymiary 2x1 m, – nogi 40 cm.	15				
2.	Schody	– schody sceniczne konstrukcja aluminiowa, – wysokość od 1,00 m do 1,60 m.	2				
3.	Podesty	– wymiary 1x1m, – konstrukcja aluminiowa.	10				
4.	Podesty	– wymiary 2x1 m, – konstrukcja aluminiowa.	5				
5.	Kotara sceny	–Kotara dwuczęściowa, –Kolor czarny, –Materiał zabezpieczony p.poż, –Wymiar standardowy.	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 6 – Dostawa i montaż monitoringu

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Monitoring i alarm	– rejestrator - 1 sztuka, – 2 kamery, – 1 Dysk 4TB, – Switch POE 4+2, – zestaw alarmowy: klawiatura sensoryczna, 3 czujniki ruchu, 2 czujniki dymu, sygnalizator zewnętrzny.	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 7– Dostawa nagrzewnicy

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Nagrzewnica	–nagrzewnica olejowa EKO 120-150KW z odprowadzeniem spalin, –mobilna na kołach.	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części


Część numer 8 – Dostawa agregatu prądotwórczego

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Agregat prądotwórczy	Agregat prądotwórczy EKO mobilny, na przyczepie, o mocy od 120 do 200 KW.	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 9 – Dostawa systemów wystawienniczych

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	System wystawienniczy. 	System wystawienniczy do zaaranżowania trzech kondygnacji Krzywej Wieży ,12 gablot z zamknięciem szklanym o wymiarach 800mmx1000mm na 4 aluminiowych nogach.	1				
2.	System wystawienniczy – szyna galeryjna.	System wystawienniczy szyna galeryjna 100cm.	5				

Wartość netto części

Wartość brutto części